

交流充电桩7kW

应用场景:

- 住宅、公寓、商场、酒店、写字楼、医院等
- 企业、单位内部停车场
- 公共停车场
- 随车配套



7kW

极致安全

- 24h全天候故障检测，充电无忧
- 13重安全防护，全面保障人车安全

极强兼容

- 全兼容国标车型，适用性广，适配无忧
- 多重通讯集成，连接稳定，运营高效
- 超低待机功耗，有序充电，支持私桩共享

高度可靠

- 超长设计寿命，持久耐用
- IP65高防护等级，不惧严苛环境挑战
- 高度集成化设计，故障率低，维护便捷

操作便捷

- 即插/刷卡/扫码启动，操作简便、启动灵活
- 壁挂/立柱安装，小巧轻便，场景适应强
- 在线诊断远程处理，响应迅速，售后省心

产品型号		A7-BC 个人版	A7-OP 运营版	A7-PR 增强版
基本参数	设计场景	私人充电	公共运营	高档公共运营
	充电枪数		1	
	枪线长度 (m)		3.5/定制	
交流输入	输入电压 (V)		单相 220V±20%	
	输入频率 (Hz)		50	
交流输出	额定输出功率 (kW)		7	
	输出电压 (V)		220V±20%	
	输出电流 (A)		32	
	待机功耗 (W)		≤5	
	电能计量	板载计量	板载计量/电表计量	
交互功能	即插即充		支持	
	刷卡充电	/	支持	
	状态显示		LED灯	4.3英寸彩色液晶屏, LED灯
	通讯方式	蓝牙	蓝牙, 可选配RJ45以太网口/4G/WiFi	
外观结构	尺寸 (W×D×H,mm)	充电桩: 190×95×358, 立柱: 80×40×1300		
	设备重量 (kg)	≤4		
	安装方式	壁挂式/立柱式 (立柱另购)		
环境指标	工作温度 (°C)	-30~+55		
	环境湿度	5%~95% (无凝露)		
	海拔高度 (m)	≤4000 (>2000降额)		
	适用场景	户外/室内		
系统安全	安全保护	13重保护: 防反接保护、缺相检测、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、环境防护、过温保护、漏电保护、防雷保护、接触器粘连检测、RCD: Type A, Type B(二级回路)		
	防护等级	IP65		