

监控屏



易事特eDome监控屏采用标准电力监控屏柜，集成eDome系列监控系统核心软件及硬件设备，配套防火墙、网络安全、电力隔离等软硬件设备，为电力数据安全和电站可靠运行保驾护航。

灵活简洁

- 光纤接口与网络接口数量根据需求灵活选择
- 屏柜间极简接线，方便现场施工
- 四面可维护设计，不受安装空间限制
- 集成eDome系列监控软件，广泛适用于光伏系统、储能系统、光储系统、微网等应用场景

安全可靠

- 双电源供电+UPS，保障系统供电可靠性
- 配备软硬件防火墙
- 电力专用网络隔离

产品参数

监控系统

服务器	工控机/服务器可选
监控软件	eDome

系统规格

光纤接口	4光/8光/16光/24光可选
网络接口	8电/16电/24电可选
防火墙	选配
隔离装置	选配
加密装置	选配

电源

电源电压/频率	AC 220V/50Hz
功耗	≤2500W

环境参数

冷却方式	自然风冷
运行环境温度	5°C~45°C
运行环境湿度	5%~95%

屏柜参数

防护等级	IP20
单柜尺寸 (宽x深x高)	800 x 1000 x 2260 (mm) 800 x 600 x 2260 (mm)