

风冷超充终端300-400A

应用场景：

- 公共快充站
- 高速服务区
- 干线运输
- 工厂、矿区重卡专用充电站



300-400A

全能扩展

- 200-1000V宽电压+300A/400A输出，突破效率瓶颈
- 智能双枪功率动态分配，周转率提升70%
- 支持远程升级，投资保值周期延长5年

磐石守护

- 毫秒级电气互锁防护，300A/400A大电流安全输出
- IP55防护+防锈涂层，暴雨风沙环境故障率降低85%
- 5000次插拔认证，意外撞击0损坏，延长寿命

智感交互

- 可视化触摸屏，状态实时掌控，操作效率提升50%
- 55°黄金角度枪座+人体工学握把，插拔省力40%
- 支持刷卡/VIN/APP多种充电方式，场景无缝适配

精工设计

- 紧凑机身灵活布局，老旧场站改造利用率提升45%
- 强化表面耐候工艺，抗盐雾紫外线，适应多种场景
- 模块化枪座灵活切换单双枪，部署成本降低30%

产品型号		EVDCT-300A	EVDCT-400A
输出特征	额定输出功率 (kW)	300	400
	输出电压范围 (V)	200-1000	
	单枪最大输出电流 (A)	300	400
	稳压精度	≤±0.5%	
	稳流精度	≤±1%	
	准确度等级	1级	
充电配置	充电枪数量	2	
	充电枪线 (m)	5/定制	
	启动充电方式	扫码充电，刷卡充电，VIN码充电	
	人机交互界面	7英寸高清触摸屏	
	BMS辅助电源 (V)	标配12 (选配12/24)	
	通讯方式	4G, RJ45以太网口, WiFi/蓝牙	
环境指标	工作温度 (°C)	-25~+55	
	储存温度 (°C)	-40~+80	
	相对湿度	5%-95% (无凝露)	
	海拔高度 (m)	≤4000 (>2000降额)	
外观结构	尺寸 (W×D×H,mm)	450×180×1650	
	重量 (kg)	≤140	
	冷却方式	强制风冷	
	防护等级	IP55	